

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร

๑. ความเป็นมา

ด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ดอยหล่อ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ รองรับภารกิจ หน้าที่ที่เพิ่มขึ้น และช่วยแบ่งเบาการใช้งานของครุภัณฑ์เดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพ เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มาหลายปี นั้น

จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ราคากันละไม่เกิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อทดแทนรถยนต์เดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี

๒.๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ รองรับภารกิจหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น และช่วยแบ่งเบาการใช้งานของครุภัณฑ์เดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพ เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานหลายปี

๒.๓ เพื่อประทายดงบประมาณในการซ่อมบำรุง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตั้งต่อไปนี้

๓.๑ เป็นบุคคล/นิติบุคคลผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างงานดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์กรบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการเสนอราคารั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคาบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย


๓.๕ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางก่อนวันเสนอราคา

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๔.๑ ใช้เกณฑ์ราคา

๕. สถานที่ส่งมอบ

ที่ทำการองค์กรบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ อำเภอตดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่


..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

/๖.แบบรูประยการ...

๖.แบบรูประการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร

คุณลักษณะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบปีกอพ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ราคากัน吝ไม่เกิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะเพิ่มเติม

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร มีระบบไฟส่องสว่างครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและมีสัญญาณไฟวิ่งบนทางและสัญญาณเสียงไซเรนพร้อมลำโพง และไมโครโฟนพร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาน้ำ ตลอดอุปกรณ์ประจำรถ มีที่ยึดแน่นสามารถนำรถบรรทุกน้ำไปปฏิบัติงานได้ทันที

ข้อกำหนดรายละเอียด

เป็นรถยนต์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (ปีกอพ) มีประตู ๒ บาน ตอนท้ายหลังเป็นกระเบศตัดแบ่งเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงรถยนต์และอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีระบบไฟส่องสว่างครบถ้วนตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ตัวรถยกตัว

- รถยนต์บรรทุก ๔ ล้อชนิดปีกอพชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีเครื่องปรับอากาศภายในตัวรถ
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงทางมาตรฐานการขนส่งกําหนด
- มีเครื่องรับวิทยุ AM/FM พร้อมเครื่องเล่น CD และ MP3 พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- มีกระหะล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๕ จังหวะ วาร์ล์ระบบความร้อนด้วยน้ำ
- เครื่องยนต์ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

/ระบบส่งกำลัง...

ระบบส่งกำลัง

- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์
- มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมป์
- มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๑๒ โวลท์
- มีสัญญาณไฟภูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- มีสัญญาณไฟเลี้ยวเป็นแบบกรวยรีบและกลับเองได้โดยอัตโนมัติ
- มีสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดฉุกเฉิน
- มีไฟและส่องสว่างภายในรถ
- มีไฟส่องสว่างที่ແงគควบคุมเครื่องส่งน้ำ

ระบบเบรก

- ระบบห้ามล้อ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วงผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

วิทยุสื่อสาร


- ติดตั้งวิทยุสื่อสาร เครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ชนิดติดตัวรถยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบทุกด้วยแสดงแคดตาล็อกยี่ห้อรุ่นในวันยืนยันราคา

ตัวถังบรรทุกน้ำ

- ถังบรรจุน้ำมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนา แข็งแรง ทนทาน ขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พื้นด้านบนของถังน้ำเป็นแบบตอกลายกันลื่นพร้อมเคลือบพ่นกันสนิม ด้านท้ายออกแบบให้มีพื้นที่ทำงานพร้อมที่นั่งให้เหมาะสม มีราวจับสำหรับยืนปฏิบัติงาน
- มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำชนิดปรับหมุนได้รอบตัว พร้อมหัวฉีดน้ำชนิดปืนปรับละเอียดอยู่ติดตั้งด้านบนของตู้บรรทุกน้ำดับเพลิงจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ติดตั้งห่อรีเลย์น้ำเข้าลังไม่น้อยกว่า ๑ จุด
- ติดตั้งห่อรีเลย์น้ำเข้าลังไม่น้อยกว่า ๑ จุด
- ถังบรรจุน้ำต้องประกอบหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.) และได้รับรองมาตรฐานโรงงาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแบบแคดตาล็อกและเอกสารรับรองมาตรฐานแสดงในวันที่ยื่นซอง

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดห้ามไหม้

- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงห้ามไหม้ที่ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๔๖ แรงม้า
- ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน แบบ ๒ จังหวะ ๒ สูบพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบทุก


..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

/ สูบน้ำเป็นแบบ...

- สูบน้ำเป็นแบบต่อตรงเข้ากับเครื่องยนต์ (Direct Shaft) ติดตั้งยึดกับแท่นโครงเหล็กกันพร้อมด้ามจับปรับทิศทางได้ สำหรับใช้ในการจับยกเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำได้อย่างสะดวก
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ๒ ระบบ เป็นแบบใช้เชือกดึงสตาร์ท และเป็นแบบใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาดดีมานด์อยกว่า ๑๒Volts โดยมีความจุตามมาตรฐานของตัวเครื่องยนต์
- ระบบจุดระเบิด เป็นแบบ Capacitor discharge ignition (CDI)
- มีระบบ โชคเน็มันอัตโนมัติ (Auto Choke)
- ถังน้ำมัน ทำด้วย Stainless Steel ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตร ติดกับตัวเครื่อง
- น้ำหนักของเครื่องยนต์และสูบน้ำ ไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม
- ปั๊มสูบน้ำ แบบหอยโซ่ ชนิดแรงดันสูง
- ระบบดูดน้ำแบบไอล์ฟากาศในตัว
- ทางดูดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้วและทางส่ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒½ นิ้ว
- ทางส่งน้ำ มีลิ้น (Valve) ปิด-เปิดสำหรับส่งน้ำ
- มีสมรรถนะในการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๐ L/min. ที่แรงดันส่งน้ำ ๕ bar และไม่น้อยกว่า ๘๐๐ L/min. ที่แรงดันส่งน้ำ ๑๐ bar
- ระยะดูดน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘ เมตร
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
- ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ด้านการขายและบริการหลังการขายเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาน้ำมประเจ้าประเทศไทย หรือผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ เพื่อให้การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด และมีอายุให้สำรองโดยอกเอกสารรับรองอย่างถาวรสี่ปี

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- มีการพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นของ
- สีรองพื้น ผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นของ
- สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K๕๖๐๐๐ CHEMICAL RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมันเบรครับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นของโดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
- ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ห้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึง
- เครื่องหมายและข้อความรวมถึงสีของรถ ตามหน่วยงานราชการกำหนด
- ติดแบบสะท้อนแสงรอบคัน ตามมาตรฐานชนิดสำหรับน้ำดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

- เป็นถังดับเพลิงชนิดสารละออด
- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒.๓ ก.ก. หรือ ๕ ปอนด์มีมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นของ
- ผู้เสนอราคาก็ต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของ

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

/อุปกรณ์ประจำรถ...


อุปกรณ์ประจำรถ

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบยาวพร้อมใช้เรนจำนวน ๑ ชุด
- เป็นหัวฉีดปรับฝอย จำนวน ๑ ชุด
- สายส่งนำวน้ำดี๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น พร้อมระบบหัวฉีด
- สายดูดนำวน้ำดีไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๔ เมตรพร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ เส้น
- อะกริลิกทรายรองผัง จำนวน ๑ ชุด
- กล้องติดหน้ารถ ขนาดจอกาฟไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐ p ให้ภาพคมชัดระดับ Full HD พร้อม SD card ๑๒๘ GB
- ไฟฉายปลอกลำแสงยาวพร้อมถ่านไฟฉาย จำนวน ๓ ชุด
- ประแจขันท่อดูด จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด
- ถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ตาม มอก. ขนาด ๒ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง
- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- บันไดอลูมิเนียมแบบสไลเดอร์ ๒ ท่อน จำนวน ๑ ชุด
- ที่อัดอากาศ จำนวน ๑ ชุด
- ไฟสปอร์ต ๗๒ โวลต์ พร้อมขายีด จำนวน ๒ ตัว
- ยางอะไหล่พร้อมงล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ขวนดับเพลิง จำนวน ๒ อัน
- แซลงเหล็ก จำนวน ๑ อัน
- ชุดดับเพลิง จำนวน ๔ ชุด เป็นชุดดับเพลิง ๓ ชั้น ผ้าด้านนอกเป็นผ้า FR COTTON ๑๐๐ % ซุบน้ำยากันไฟ ชั้นที่ ๒ เป็นผ้าร่มกันน้ำ ชั้นในสุดเป็นผ้ากันความร้อน ประกอบด้วย เสื้อ มีกระโปรง ด้านหน้า พร้อมที่สีวิทยุ ติดแบบสะท้อนแสงทูโทน (ด้านหลังยัดแบบสะท้อนแสงซื้อหน่วยงาน) การเงย ทรงสูง มีสายโยงบ่าปรับขนาดได้ มีกระโปรง บริเวณหัวเข่ารองด้วยหนัง พร้อมติดแบบสะท้อนแสงทูโทน

ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

- สัญญาณไฟฉุกเฉิน ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินบนหลังคาเก่งชนิดแผงยาว สีแดงแบบหลอดไฟ LED ไฟสัญญาณสีแดงตรงกลางชุดไฟมีลำโพงขยายเสียงใช้เรน ติดตั้งกล่องขยายเสียงใช้เรนขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ มีแบบเสียงไม่น้อยกว่า ๕ เสียงพร้อมไมโครโฟนสามารถปรับลักษณะการเคลื่อนไหวหรือกระแสของไฟได้และมีแบบของการวิ่งหรือแสดงผลของไฟในห้องผู้โดยสาร จำนวน ๑ ชุด
- สัญญาณไฟท้าย แบบ LED ไฟสัญญาณสีแดง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. พร้อมตะแกรงเหล็กครอบ กันแตก ติดตั้งในตำแหน่งท้ายรถ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สองสว่างไว้ท้ายตัวถังบรรทุกน้ำหนักปรับมุมซ้าย-ขวา ก้ม-เสียด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๗. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถให้กับหน่วยงานในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงาน ผู้ผลิตครบถ้วน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นของ
- ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้า เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๑ ปี หากชำรุดเสียหายในระยะเวลา ที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นของ
- คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับผู้เสนอราคาน้ำมันสมบัติไม่ครบตามประกาศ โดยดูแลพิจิจิของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

..... กรรมการ กรรมการ

/๔.เงื่อนไขเพิ่มเติม...

๔. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- พ่นตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของ องค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พื้นที่อักษรและชื่อย่อ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ให้ใช้สีอินแทน ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้างตรงประตูท้ายสองข้าง
- พ่นข้อความและชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ บริเวณข้างถังน้ำด้วยช้าย - ชยา ขนาดชื่อเต็ม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ ตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร
- ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบ CATALOG ตัวจริงฉบับภาษาไทย (ถ้าเป็นฉบับภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นฉบับภาษาไทยให้เรียบร้อย) และรูปภาพรถตัวอย่าง แสดงยี่ห้อ รุ่นที่แสดงตรงตาม รุ่นที่เสนอ
- ในวันส่งมอบต้องเดินทางมั่นเชื่อเพลิงเต็มถัง
- จดทะเบียนพื้นที่อุบลราชธานีให้เป็นของผู้ซื้อก่อนการเบิกเงิน
- ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียน พ.ร.บ. ภาษี จดทะเบียนขออนุญาตติดตั้งวิทยุสื่อสาร จดทะเบียนขออนุญาตสัญญาณไฟวิ่งบน และค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- องค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ จะชำระราคาให้ผู้ขายเมื่อได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว
- กำหนดส่งมอบรถภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาซื้อขาย

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

๕.๑ ระยะเวลาการยื่นราคา.....๖๐.....วัน นับจากวันเสนอราคา

๕.๒ ระยะเวลาการส่งมอบ ภายใน.....๖๐.....วัน นับตั้งแต่วันลงนามตามสัญญา

๑๐. ราคากลางสำหรับการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นจำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

๑๑. คาดการเบิกจ่าย.....๑ คาด.....


๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ อำเภอโดยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐

โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๖๙๐๔๙ โทรสาร ๐๕๓-๓๖๙๐๔๙ ต่อ ๑๘

E-mail : doilor.org@hotmail.com

ลงชื่อ.....


ประทานกรรมการ
(นายศุภชัย อุปนันท์)

ลงชื่อ.....


กรรมการ
(นางสาวศรัณญา นันติอา)

ลงชื่อ.....


กรรมการ
(นายธนติ งามเจริญ)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง จำนวน ๑ รายการ
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์
ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร

คุณลักษณะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบอกรถบุ่มไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบบีกอัพ

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ราคากัน吝ไม่เกิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะเพิ่มเติม

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดีเซล) เคลื่อนที่เร็ว ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ตัวถังขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร มีระบบไฟส่องสว่างครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและมีสัญญาณไฟวิ่งวาระและสัญญาณเสียงใช้เรนพร้อมลำโพง และไมโครโฟนพร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดห้ามหาม และอุปกรณ์ประจำรถ มีที่ยึดแน่นสามารถนำรถบรรทุกน้ำไปปฏิบัติงานได้ทันที

ข้อกำหนดรายละเอียด

เป็นรถยนต์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ (บีกอัพ) มีประตู ๒ บาน ตอนท้ายหลังเป็นกระดักแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงรถยนต์และอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีระบบไฟส่องสว่างครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดห้ามหาม และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน


ตัวรถยนต์

- รถยนต์บรรทุก ๔ ล้อชนิดบีกอัพชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีเครื่องปรับอากาศภายในตัวรถ
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมการขนส่งกำหนด
- มีเครื่องรับวิทยุ AM/FM พร้อมเครื่องเล่น CD และ MP3 พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- มีกระยะล้อและยางละเหล้า จำนวน ๑ ชุด

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ว่าล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ
- เครื่องยนต์ปริมาตรระบบอกรถบุ่มไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์


.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

/ระบบส่งกำลัง...

ระบบส่งกำลัง

- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบคลัทช์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์
- มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แอมป์
- มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๑๒ โวลท์
- มีสัญญาณไฟภูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- มีสัญญาณไฟเลี้ยวเป็นแบบกระพริบและกลับเองได้โดยอัตโนมัติ
- มีสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดรถกลางถนน
- มีไฟและส่องสว่างภายในเก๋ง
- มีไฟส่องสว่างที่แผงควบคุมเครื่องส่งน้ำ

ระบบเบรก

- ระบบห้ามล้อ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วงผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

วิทยุสื่อสาร

- ติดตั้งวิทยุสื่อสาร เครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ชนิดติดตัวรถยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบทุกด้าน โดยแสดงแคตตาล็อกยี่ห้อรุ่นในวันยืนเสนอราคา

ตัวถังบรรทุกน้ำ

- ถังบรรจุน้ำมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร หนานไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนา แข็งแรง ทนทาน ขึ้นรูปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- พื้นด้านบนของถังน้ำเป็นแบบตอกลายกันลื่นพร้อมเคลือบพ่นกันสนิม ด้านท้ายออกแบบให้มีพื้นที่ทำงานพร้อมที่นั่งให้เหมาะสม มีราบลื่นสำหรับยืนปฏิบัติงาน
- มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
- ติดตั้งเกนเป็นฉีดน้ำชนิดปรับหมุนได้รอบตัว พร้อมหัวฉีดน้ำชนิดเป็นปั๊บล๊อบของฝอยให้ติดตั้งด้านบนของตู้บรรทุกน้ำดับเพลิงจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ติดตั้งห่อรีเลย์น้ำเข้าลังไม่น้อยกว่า ๑ จุด
- ติดตั้งห่อระบายน้ำลังไม่น้อยกว่า ๑ จุด
- ถังบรรจุน้ำต้องประกอบหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง๔) และได้รับรองมาตรฐานโรงงาน ISO ๙๐๐๑ พร้อมแบบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองมาตรฐานแสดงในวันที่ยื่นซอง

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดบำบัด

- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงบำบัดที่ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๕๖ แรงม้า
- ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน จังหวะ ๒ สูบพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
-

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

/สูบน้ำเป็น...


- สูบน้ำเป็นแบบต่อตรงเข้ากับเครื่องยนต์ (Direct Shaft) ติดตั้งยึดกับแฟ่นโครงเหล็กกันพร้อมด้านจับปรับทิศทางได้ สำหรับใช้ในการจับยกเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำได้อย่างสะดวก
- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ๒ ระบบ เป็นแบบใช้เชือกดึงสตาร์ท และเป็นแบบใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒Volts โดยมีความจุตามมาตรฐานของตัวเครื่องยนต์
- ระบบจุดระเบิด เป็นแบบ Capacitor discharge ignition (CDI)
- มีระบบ โซคิน้ำมันอัตโนมัติ (Auto Choke)
- ถังน้ำมัน ทำด้วย Stainless Steel ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตร ติดกับตัวเครื่อง
- น้ำหนักของเครื่องยนต์และสูบน้ำ ไม่เกิน ๘๐ กิโลกรัม
- ปั๊มสูบน้ำ แบบหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง
- ระบบดูดน้ำแบบปล่อยอากาศในตัว
- ทางดูดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว และทางส่ง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒½ นิ้ว
- ทางส่งน้ำ มีลิ้น (Valve) ปิด-เปิดสำหรับส่งน้ำ
- มีสมรรถนะในการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๐ L/min. ที่แรงดันส่งน้ำ ๕ bar และไม่น้อยกว่า ๘๐๐ L/min. ที่แรงดันส่งน้ำ ๑๐ bar
- ระยะดูดน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙ เมตร
- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตและโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
- ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ด้านการขายและบริการหลังการขายเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหัวหมายประจำประเทศไทย หรือผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ เพื่อให้การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด และมีระยะเวลาสำรองโดยออกเอกสารรับรองazoleภายใน ๕ ปี

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- มีการพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีเจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๕๗ พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นของ
- สีรองพื้น ผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นของ
- สีทับหน้า (สีเจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K ๕๖๐๐๐ CHEMICAL RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมันเบรครับรองโดย สถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) พร้อมแบบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นของโดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑
- ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึง
- เครื่องหมายและข้อความรวมถึงสีของรถ ตามหน่วยงานราชการกำหนด
- ติดแฉบสหท้อนแสงรอบคัน ตามมาตรฐานชนิดสำหรับ

อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

- เป็นถังดับเพลิงชนิดสารละออด
- ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒.๓ ก.ก. หรือ ๕ ปอนด์มีมาตรฐานแสดงในวันยื่นของ
- ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของ


..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

/อุปกรณ์ประจำรถ...

อุปกรณ์ประจำรถ

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิด LED แบบยาวพร้อมใช้เรนจำนวน ๑ ชุด
- เป็นหัวฉีดปรับฝอย จำนวน ๑ ชุด
- สายส่งนำเข้าขนาด ๒.๕ มิล. ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ เส้น พร้อมระบบหัวฉีด
- สายดูดนำเข้าไม่น้อยกว่า ๓ มิล. ยาว ๕ เมตรพร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ เส้น
- ตะกร้าหัววยกรองผง จำนวน ๑ ชุด
- กล้องติดหน้ารถ ขนาดของภาพไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐ p ให้ภาพคมชัดระดับ Full HD พร้อม SD card ๑๖๘ GB
- ไฟฉายปลอกลำแสงยาวพร้อมถ่านไฟฉาย จำนวน ๓ ชุด
- ประแจขันท่อตู้ดูด จำนวน ๑ ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิก จำนวน ๑ ชุด
- ถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ตาม มอก. ขนาด ๒ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง
- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- บันไดอลูมิเนียมแบบสไลเดอร์ ๒ ท่อน จำนวน ๑ ชุด
- ที่อัดสารบี จำนวน ๑ ชุด
- ไฟสปอร์ต ๑๒ โวลต์ พร้อมขายีด จำนวน ๒ ตัว
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ขวนตับเพลิง จำนวน ๒ อัน
- แซลงเหล็ก จำนวน ๑ อัน
- ชุดดับเพลิง จำนวน ๔ ชุด เป็นชุดดับเพลิง ๓ ชั้น ผ้าด้านนอกเป็นผ้า FR COTTON ๑๐๐ % ชุบน้ำยา กันไฟ ชั้นที่ ๒ เป็นผ้าร่มกันน้ำ ชั้นในสุดเป็นผ้าแนวกันความร้อน ประกอบด้วย เชือ มีกระเปา ด้านหน้า พร้อมที่สีวิทยุ ติดແບບสะท้อนแสงทุก面 (ด้านหลังอัดແບບสะท้อนแสงซึ่งหันว่ายงาน) การเงย ทรงสูง มีสายโยงบ่าปรับขนาดได้ มีกระเปา บริเวณหัวเข่ารองด้วยหนัง พร้อมติดແບບสะท้อนแสงทุก面

ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

- สัญญาณไฟฉุกเฉิน ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินบนหลังคาเก่งชนิดแผงยาว สีแดงแบบหลอดไฟ LED ไฟสัญญาณสีแดงตรงกลางชุดไฟมีลำโพงขยายเสียงใช้เรน ติดตั้งกล่องขยายเสียงใช้เรนขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ มีแบบเสียงไม่น้อยกว่า ๕ เสียงพร้อมไมโครไฟฟ์สามารถปรับลักษณะการเคลื่อนหรือกระพริบ ของไฟได้และมีแผงบอกการวิ่งหรือแสดงผลของไฟในห้องผู้โดยสาร จำนวน ๑ ชุด
- สัญญาณไฟท้าย แบบ LED ไฟสัญญาณสีแดง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. พร้อมตะแกรงเหล็กครอบ กันแตก ติดตั้งในตำแหน่งท้ายรถ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์สองสว่างไว้ท้ายตัวถังบรรทุกน้ำ หันปรับมุมซ้าย-ขวา ก้ม-งยืนได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๗. ข้อกำหนดอื่นๆ


- ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถให้กับหน่วยงานในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงาน ผู้ผลิตครบถ้วน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นของ
- ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้า เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๑ ปี หากชำรุดเสียหายในระยะเวลา ที่รับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีหนังสือรับรองมาแสดงในวันยื่นของ
- คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์~~ไม่รับผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ~~ ประชันกรรมการ โดยดูพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้รับอนุญาต

..... กรรมการ
..... กรรมการ

/๘.เงื่อนไขเพิ่มเติม ...

๙. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- พ่นตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของ องค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยให้พ่นสีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้างตรงประตูทึ้งสองข้าง
- พ่นข้อความและชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ บริเวณข้างถังน้ำด้วยช้าย – ขวา ขนาดชื่อเต็ม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ ตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร
- ผู้เสนอราคาต้องยื่นรูปแบบ CATALOG ตัวจริงฉบับภาษาไทย (ถ้าเป็นฉบับภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นฉบับภาษาไทยให้เรียบร้อย) และรูปภาพรถตัวอย่าง แสดงยี่ห้อ รุ่นที่แสดงตรงตาม รุ่นที่เสนอ
- ในวันส่งมอบต้องเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
- จดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของผู้ซื้อก่อนการเบิกเงิน
- ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียน พ.ร.บ. ภาษี จดทะเบียนขออนุญาตติดตั้งวิทยุสื่อสาร จดทะเบียนขออนุญาตสัญญาณไฟวิ่งบน และค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- องค์การบริหารส่วนตำบลโดยหล่อ จะชำระราคาให้ผู้ขายเมื่อได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว
- กำหนดส่งมอบรถยนต์ใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญาซื้อขาย


..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ